

轻松打印条码

GODEX
EZ1100Plus

Barcodes Made Easy





产品规格

EZ-1100Plus 打印机规格

机型	EZ-1100Plus
打印模式	热转式 / 热感式
分辨率	203 dpi (8 dots/毫米)
打印速度	4 IPS (102毫米/秒)
打印宽度	108毫米(4.25英寸)
打印长度	最短4毫米(0.16英寸); 最长1727毫米(68英寸)
内存	4MB Flash (其中2MB供用户使用), 8MB SDRAM
感应器	反射可移动式, 透射居中式
标签规格	连续纸, 标签纸, 黑标纸及打孔标签: 标签高度自动侦测或指令设定 宽度: 最窄25.4毫米(1英寸); 最宽118毫米(4.64英寸) 厚度: 最薄0.06毫米(0.003英寸); 最厚0.25毫米(0.01英寸) 纸卷外径: 127毫米(最大 5.0英寸) 纸卷轴芯: 25.4毫米(1英寸), 38.1毫米(1.5英寸), 76.2毫米(3英寸)
碳带规格	材质: 蜡基, 混合基, 树脂基 长度: 300米(981尺) 宽度: 最小30毫米 (1.18英寸), 最大110毫米 (4.33英寸) 最大外径: 68毫米(2.67英寸) 碳带轴芯: 25.4毫米(1英寸)
程序语言	EZPL, GEPL (Godex Eltron® Printer Language), GZPL (Godex Zebra® Printer Language)
编辑软件	标签编辑软件: QLabel-IV (只适用于EZPL语言) Driver & DLL: Windows 2000, XP, Vista & Win7
内建字体	Windows 点阵字体: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26及OCR A & B 点阵字体可90°, 180°, 270°旋转, 单字符可90°, 180°, 270°旋转 点阵字体可水平及垂直放大8倍 矢量字体可90°, 180°, 270°旋转
可下载字体	点阵字体可90°, 180°, 270°旋转, 单字符可90°, 180°, 270°旋转 亚洲字体可90°, 180°, 270°旋转, 并可水平及垂直放大8倍 矢量字体可90°, 180°, 270°旋转
条码种类	1-D 条码: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 and GS1 DataBar 2-D 条码: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR code
字符编码	CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16)
图形处理	BMP、PCX格式图形可下载到打印机内存 Windows支持的图形编辑软件的格式可以下载到打印机内存
通讯接口	串口(COM): RS-232 (DB-9) USB: (默认为开启) 并口(LPT): Centronics 36-pin
控制面板	二组双色LED指示灯: Ready, Status 控制键: FEED
电源规格	开关电源: 100V ~ 240V交流, 50/60 Hz
工作环境	操作: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 存放: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
湿度环境	操作: 30-85%相对湿度, 无凝结 存放: 10-90%相对湿度, 无凝结
安规认证	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC
外形尺寸	长度: 285毫米(11.2英寸) 高度: 171毫米(6.8英寸) 宽度: 226毫米(8.9英寸)
重量	2.72公斤(6 磅), 不包括耗材
可选配件	自动裁刀 自动剥纸器 外置标签回卷器 外挂支架, 可容纳外径250毫米的纸卷 CF转接卡, 带时钟功能(最大支持1GB, 需格式化为FAT16格式) 10/100 Mbps 自适应以太网卡(默认关闭, 网卡与USB不可同时使用) 内置式无线以太网卡802.11b/g内建Print Server (默认关闭, 不可与USB同时开启)

金东康信息系统有限公司
南京 (总部)
南京市龙蟠中路168号
54#712室
电话: 025-84813398
传真: 025-84813318

全国分支机构
北京
北京市海淀区北四环西路
65号海淀新技术大厦
1617室
电话: 010-51286700
传真: 010-82886719

上海
上海市漕宝路86号
光大会展F座2202室
电话: 021-64831004
传真: 021-64834334

苏州
苏州市相城大道877号凯翔
国际大厦2号楼29009
电话: 0512-67418860
传真: 0512-67415991

深圳
深圳市高新区科技南十路
深圳航天科技创新研究院
研发大楼B座307/308室
电话: 0755-26996920
传真: 0755-86022934

西安
西安市和平路118号和平
银座1213室
电话: 029-87515791
传真: 029-87515791

成都
成都市武侯区人民南路四
段27号商鼎国际2栋2单元
1014室
电话: 028-85293505
传真: 028-85293505