

合肥鼎杰 IT 教育安徽首家专业 Cisco、Linux 双国际授权机构，

CCIE、RHCA 全程授课，

CCNP+RHCE 金牌网络工程师就业班、不就业退学费

鼎杰论坛-安徽 IT 第一人气社区 <http://bbs.dingjie365.com>

千 G 视频资料等你来下载!!!

咨询地址：合肥市长江中路 365 号三孝口 CBD 广场公寓楼 16 楼 1607 室

咨询电话：0551-2836661、13866792964、18956016413

咨询 QQ：334134561、376438308

鼎杰超级群：57647952

鼎杰至尊群：65687124

1. 在 VMware 中创建一个域 h3c.com.cn，并且装上 WinPcap_3_0.exe。(如果使用华三的 wvrp5.2a.exe 必须创建域，如果使用华为的 wvrp3x.exe 就不需要)，用 simware 模拟一个网络。
2. 虚拟机 VMware 网络连接方式：桥接
3. 测试真实机与 VMware 的连通性
4. 在真实机使用 Dynamips 模拟一个网络，用以太网口桥接到真实机的网卡，这时就相当于将 simware 模拟出来的网络与 Dynamips 模拟出来的网络相连接，配置它们的接口 IP 在同一个网络。
5. 测试两个网络的连通性。

注意：

1.

wvrp5.2a.exe———华三设备的操作系统

wvrp3x.exe ———华为设备的操作系统(版本比较老了，有些命令不支持，)

vrrp5.1 -----鼎杰已经免费提供在压缩包中

2.建议不将这两个网络桥接到真实网卡，可以创建多环回网卡，这样可以避免模拟出来的报文发送到真实的网络中，影响真实网络。

3.SIMware 和 Dynamips 最好不要装在一台机子，应为 SIMware 必须装 WinPcap_3_0.exe，而 Dynamips 要更高版本的 WinPcap。同时装在同一台机子的话，可能会导致很多问题。